

# SETIFIX

## Endurecedor para revocos

### Descripción

Solución acuosa de resinas de copolímeros y aditivos endurecedores de superficie y revocos.

### Usos admitidos

Endurecedor de revocos.

### Soportes admitidos

En todos aquellos lugares en los que sea necesario endurecer la superficie: morteros degradados, antiguas pinturas en estado polvoriento, etc.

### Ventajas

Complemento endurecedor.

### Aplicación

*Setifix* puede aplicarse con brocha o rodillo sobre pequeñas superficies, aunque para obtener una buena penetración del producto es necesario aplicarlo con pulverizador a baja presión.

### Consumo

Aprox. 0,150 kg/m<sup>2</sup>.

### Presentación

Envases plásticos de 25 kg

### Colores

Lechoso.

### Estabilidad de envase

12 meses en envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de 5-25°C.

### Transporte y almacenamiento

Este producto deberá estar durante su almacenamiento a una temperatura ambiental superior a 5°C e inferior a 50°C. Aconsejamos consultar ficha de seguridad.

### Precauciones

Al manipular este producto hay que tomar las mismas precauciones que cuando se manejan bases fuertes, recomendamos consultar su ficha de seguridad.

### Datos técnicos

Aspecto: Líquido.

Color: Blanco.

Olor: Resina.

Viscosidad: 20°C / Aguja nº2 V50 40-50cps.

Solubilidad: Agua.

Punto de inflamación: Agua.

Ph: 20°C/ 11-12.

Acabado aplicación: Totalmente incoloro.

Secado: Aprox. 8 horas.

Rendimiento: Aprox. 5 y 8 m<sup>2</sup> por Kg.

Densidad: 20°C/ 1-1,7 gr/cm<sup>3</sup>.



# Setifix

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.